


STOBITEX - PU Schutzschläuche für Ketten, Faser- und Stahlseile



- hohe Strukturfestigkeit
- hohe Verschleißfestigkeit
- extreme Schnitffestigkeit
- sehr gute Elastizität
- gute Chemikalienbeständigkeit
- keine Alterung

Schutzschlauch für Faser-
und Stahlseile



Runde Seile und Ketten können mit diesen STOBITEX PU Schutzschläuchen versehen werden. Sowohl Anschlagmittel als auch das Hebe- oder Verzurrut sind so optimal geschützt. Der Innendurchmesser dieser Schläuche sollte immer einige mm größer als der Durchmesser des Anschlagmittels gewählt werden, so daß das Seil oder die Kette im Schlauch leicht gleiten kann. Diese STOBITEX PU Schutzschläuche sind außen eckig, das heißt mit glatten Oberflächen ausgeführt. Hierdurch ergibt sich eine optimale Kraftverteilung, die auch ein Wenden von Lasten mittels Ketten oder Seilen erlaubt.

Material: Polyurethanelastomer

ca. 80 Shore A,

Reißdehnung 450 %

(DIN 53 504).

Weiterreißfestigkeit 20 N/mm

(DIN 53 515),

Abrieb 60 mg (DIN 53 516)

Aufbau: Polyurethan Schutzschlauch ohne Textileinlage . Anmerkung:

Während der Abriebschutz auch schon bei geringen Schichtdicken

gewährleistet ist, steigt die Schnitffestigkeit

mit zunehmender Stärke der

PU Schicht. Eine gute

Schnitffestigkeit ist ab 5 mm Schichtdicke

gewährleistet.

Lieferung in Längen von 2 m

Auch mit Trenn - und Führungsnut lieferbar

**Sondergrößen und - ausführungen
auf Anfrage.**



Alle Maße sind ca. Angaben!

Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnung	Innenmaß di	Außenmaße a * b	für Kette	Gewicht pro m
STOBITEX – PU Schutzschlauch h				
22 / 12 / 5	12 mm	22 * 22		0,50 Kg
24 / 14 / 5	14 mm	24 * 24		0,65 Kg
25 / 15 / 5	15 mm	25 * 25		0,75 Kg
28 / 18 / 5	18 mm	28 * 28		0,80 Kg
32 / 22 / 5	22 mm	32 * 32		1,00 Kg
34 / 24 / 5	24 mm	34 * 34		1,10 Kg
36 / 26 / 5	26 mm	36 * 36	6 er	1,20 Kg
38 / 28 / 5	28 mm	38 * 38		1,25 Kg
42 / 32 / 5	32 mm	42 * 42	8 er	1,50 Kg
45 / 35 / 5	35 mm	45 * 45		1,65 Kg
52 / 42 / 5	42 mm	52 * 52	10er	2,05 Kg
55 / 45 / 5	45 mm	55 * 55		2,35 Kg
60 / 50 / 5	50 mm	60 * 60	13 er	2,65 Kg
73 / 63 / 5	63 mm	73 * 73	16 er	3,40 Kg
85 / 75 / 5	75 mm	85 * 85	20 er	4,30 Kg
105 / 85 / 10	85 mm	105 * 105	22 er	7,70 Kg
140 / 120 / 10	120 mm	140 * 140		11,00 Kg

Stockmeier & Nauer Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 16
D - 32051 Herford
Tel. +49/5221/9265-0 Fax: - 10